



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0376640-TSE-06/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	26.07.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	26.07.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İNCİLİ PINAR MAH. NİŞANTAŞI SK. ELİT İŞ MERKEZİ. /44 NO:11 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KIRIKKALE ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HİDAYET DOĞRUER MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO 31 BAŞSİLİ/KIRIKKALE KIRIKKALE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	stt türk gazbeton
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

GAZ BETON LENTOLAR

1- G4/600

Uzunluğu 1000 mm'den 4500 mm'ye kadar

Geniřlięi: 75 mm'den 300 mm'ye kadar

Yükseklilięi: 150 mm'den 600 mm'ye kadar

Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m,

Sehim (ödv): 0,5 kN/m yükte mak. 15 mm

Kapiler etkiyle su emme: mak. 1600 g/(m2.s0,5)

Su buharı geçirgenlięi : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4),

Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı

e-imzalı/e-signed

26.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirledięi şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoęaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜęÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIęI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0376640-TSE-06/01 nolu belge devamı) : STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016

2- G3/500

Uzunluğu 1000 mm'den 4500 mm'ye kadar

Geniřliđi: 75 mm'den 300 mm'ye kadar

Yüksekliliđi: 150 mm'den 600 mm'ye kadar

Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m,

Sehim (δdv): 0,5 kN/m yükte mak. 15 mm

Kapiler etkiyle su emme: mak. 1600 g/(m².s0,5)

Su buharı geçirgenliđi : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4),

Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı

e-imzalı/e-signed

26.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediđi şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çođaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĐÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIđI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

