



# Certificate of Conformity of the Factory Production Control

## Certificate No:

**2404 – CPR – DGB103**

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (The Construction Products Regulation or CPR), This certificate applies to the construction product.

## Prefabricated Reinforced Components of Autoclaved Aerated Concrete

- G3/500 W1:** Yük Taşıyıcı Duvar (Düşey), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
- G3/500 W2:** Yük Taşıyıcı Duvar (Yatay), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
- G3/500 RF1:** Yük Taşıyıcı Çatı Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
- G3/500 RF2:** Yük Taşıyıcı Döşeme Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
- G4/600 W1:** Yük Taşıyıcı Duvar (Düşey), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
- G4/600 W2:** Yük Taşıyıcı Duvar (Yatay), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
- G4/600 RF1:** Yük Taşıyıcı Çatı Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
- G4/600 RF2:** Yük Taşıyıcı Döşeme Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton

placed on the market by;

## STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İncili Pınar Mah. Nişantaşı Sok. Elit İş Merkezi No: 11/44 Şehitkamil/GAZİANTEP

produced in the factory;

## STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – KIRIKKALE ŞB.

Hidayet Doğruer Mah. Sanayi Cad. No:31 Bahşılı / KIRIKKALE

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard(s)

## EN 12602:2016

### System 2+

under system < level(s) being certified > are applied and that

This certificate was first issued on 05.06.2023 and will remain valid until 05.06.2024 as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

**ANKARA / 05.06.2023**

**Revision Date and Number / ...**

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Çamlıca Mah. (Timko Eti) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara  
Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org