



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

0376640-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

10.05.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

10.05.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEĞİRMİÇEM MAH. NİŞANTAŞI SK. ELİT İŞ MERKEZİ. NO:11 /44
ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KIRIKKALE ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

HİDAYET DOĞRUEER MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO 31
BAŞSILI/KIRIKKALE KIRIKKALE / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

stt türk gazbeton

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

GAZBETON KÂĞIR BİRİMLER

-TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G2/400,
UZUNLUK:300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR(DAHL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHL)
DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂĞIR BİRİM (TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 400 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 400 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 2,5 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KÂĞIR BİRİMLER İÇİN) λ10, KURU BİRİM: MAK. 0,110 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞI: NPD
RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): NPD

e-imzalı/e-signed

21.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0376640-TSE-01/01nolu belge devamı) : **STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1

-TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G2/350,
UZUNLUK:300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL)
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂĞIR BİRİM (TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 350 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 350 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 2,2 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KAGIR BİRİMLER İÇİN) λ 10, KURU BİRİM: MAK. 0,100 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞI: NPD
RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): NPD
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1

-TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G2/500,
UZUNLUK:300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL)
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂĞIR BİRİM (TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 500 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 500 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 3,0 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KAGIR BİRİMLER İÇİN) λ 10, KURU BİRİM: MAK. 0,130 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞI: NPD
RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): NPD
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1

-TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G3/500,
UZUNLUK:300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL)
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂĞIR BİRİM (TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 500 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 500 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 3,5 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KAGIR BİRİMLER İÇİN) λ 10, KURU BİRİM: MAK. 0,130 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞI: NPD

e-imzalı/e-signed

21.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0376640-TSE-01/01nolu belge devamı) : **STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): NPĐ
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1

-TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G4/600,
UZUNLUK:300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL)
DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂĞIR BİRİM (TLMA - TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 600 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 600 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 5,0 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KÂĞIR BİRİMLER İÇİN) λ 10, KURU BİRİM: MAK. 0,160 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLMÜYE DAYANIKLILIK: NPĐ
RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): MAK. 0,20 MM/M
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1
KAYMA BAĞ DAYANIMI: MİN. 0,15 N/MM2 (TS EN 998-2, Ek C)

e-imzalı/e-signed

21.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

